

## Abricht- und Fügehobelmaschine TYP 334-A / 335-A / 336-A

### Die Standardmaschine

Ständer in moderner Stahlbauweise, Abrichttische in starkwandiger, hochverrippter Gussausführung, **elektromotorische Verstellung des Aufgabetisches über Tasterbetätigung**, **elektronische Digitalanzeige für Spanabnahme**, **Hohl- und Spitzfugeneinstellung** am Abgabetisch, gezahnte Tischlippen, Abrichtanschlag schrägstellbar bis 45° in **leichtgängiger Stahlführung gelagert**, **Brückenschutz TXF TYP 1570 mit abklappbarer Abdeckung und schwenkbarer Hilfsanschlag TYP 1545**, **Konsole für Vorschubapparat**, **autom. Motorbremse**, automatischer Stern-Dreieck-Anlauf, Motorschutzschalter, Spannung 400 V / 50 Hz

### Die Technik

- o Drehstrommotor 5,5 kW / 7,5 PS
- o feingehobelte Graugusstische
- o schwenkbarer Hilfsanschlag
- o elektrische Verstellung des Aufgabetisches
- o PANHANS-Viermesserwelle mit Einstellgeräten
- o extrem leichtgängig verstellbarer Abrichtanschlag
- o Abrichtanschlaglineal eloxiert



### Kurzübersicht

| Technische Daten         | TYP 334-A | TYP 335-A | TYP 336-A     |
|--------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Hobelbreite              | 410       | 510       | 630 mm        |
| Aufgabetisch             | 1620      | 1620      | 1620 mm       |
| Abgabetisch              | 1170      | 1170      | 1170 mm       |
| Gesamtlänge              | 2850      | 2850      | 2850 mm       |
| Motorleistung Hauptmotor | 5,5/7,5   | 5,5/7,5   | 5,5/7,5 kW/PS |
| Absaugstutzen            | 160       | 160       | 160 mm        |
| Messerwellendrehzahl     | 5000      | 5000      | 5000 1/min    |
| Platzbedarf              | 2950x1260 | 2950x1360 | 2950x1480 mm  |
| Gewicht netto            | 870       | 1050      | 1400 kg       |

-  - Baumustergeprüft Nr. 951203
-  - geprüft Nr. 031090
-  - BG-Holzstaubgeprüft Nr. 031091

Elektrik nach VDE 0113/EN 60204

**arbeitsplatzbezogener Emissionswert dB(A) ISO 7960 prEN 859**

gemessen mit Tersa-Messerwelle Z=4

Unsicherheitszuschlag K=4 dB(A)

|                  |      |                   |
|------------------|------|-------------------|
| Leerlaufgeräusch | 77,5 | dB (A)            |
| Arbeitsgeräusch  | 89,5 | dB (A)            |
| Staubemission    | 0,48 | mg/m <sup>3</sup> |

Mindest-Absauggeschwindigkeit am Absaugstutzen: 20 m/s