

Technische Daten:

Bewegungsbereich:

Schlittenweg längs	300 mm
Schlittenweg quer	200 mm
Schlittenweg senkrecht	350 mm
Pinolenhub für Senkrechtfrässpindel	45 mm
Senkrechtfräskopf schwenkbar	±90°

Aufspannflächen:

Senkrecht:	600 x 180 mm
2 T-Nuten	12 x 21 mm
Nutenabstand	90 mm
Waagrecht:	
mit Winkeltisch	600 x 200 mm
4 T-Nuten	12 x 21 mm
Nutenabstand	45 mm

Werkzeugaufnahme	DIN 2078 - SK30
Werkzeugspannung: Auszugschraube	M12
Spindeldrehzahlen:	80 - 160 - 245 - 360 490 - 720 - 1100 - 2200

Motor:

Drehstrommotor	
Leistung	1,1/1,4 kW (60% ED)
Drehzahl	1400/2800 U/min

Automatischer Vorschub für Längsschlitten (Zubehör)

Vorschubkraft	1600 N (160 kp)
Geschwindigkeit stufenlos	20 - 200 mm/min
Eilgang	1200 mm/min

Kühlmitteleinrichtung:

Behälterinhalt	30 l
Förderleistung	15 l/min

<u>Gewicht:</u>	ca. 450 kg
-----------------	------------

Technische Änderungen vorbehalten!