

TRIMWEX hydraulische 3 – Etagenpresse Typ SLV – HPR3 – 100

Technische Daten

- Arbeitslänge 3000 mm
- Arbeitsbreite 1200 mm
- **Verleimdicke** 20 - 100 mm
- Anzahl der Ebene 3
- Verpressung erfolgt mit einseitigem hydraulischen Zylinder
- Anzahl der Zylinder pro Ebene 6
- die Druckzylinder sind festet
- **Zylindertyp** Ø 50 x 150 mm
- Spezifische Druck 4,5 kg/cm²
- Anzahl der Niederhalter pro Ebene 4
- **jeder Niederhalter hat einen pneumatischen Zylinder**
- Typ der pneumatische Zylinder Ø 50 x 75 mm
- jeder Niederhalter hat eigenes Ventil für Ein/Aus der Luft
- Druckregulation mit Regulator
- Hydraulisches Aggregat
- Pumpendurchfluss 5,5 l
- Leistung der Hydromotor 2,20 kW
- max. Druck für der Hydromotor 30 – 130 bar
- Parkplatz für die Niederhalter
- Pneumatisch drehen (oder manuell drehen als Option)



PREIS: SLV – HPR3 – 3.0 – 1.2 – 100

EUR Auf Anfrage

Optionen

- Zusätzliche Niederhalter €
- **Bei manueller Drehung der Presse reduziert sich der Preis €**

(technische Angaben laut Hersteller – ohne Gewähr!)

Engelfried Maschinenteknik GmbH
Holzbearbeitungsmaschinen
und Werkzeuge
EDV Systemberatung
Produktionsprogramme
Amtsgericht Ulm HRB 734801
Es gelten unsere aktuellen
Verkaufs- und
Lieferbedingungen,
insbesondere unser
Eigentumsvorbehalt.

Büro:
Elisabethenstraße 41
73432 Aalen-Unterkochen
Telefon +49 (73 61) 98 66-0
Telefax +49 (73 61) 98 66-40

Internet-Adresse:
<http://www.engelfried.com>

Ausstellungshalle
und Lager:
Gewerbegebiet
Kapellenweg 25
73447 Oberkochen

email-Adresse:
info@engelfried.com

Bankverbindungen:
VR Bank Ostalb eG, D-73430 Aalen
IBAN: DE37 6149 0150 0663 9400 01
BIC: GENODES1AAV

Ust.-IdNr. DE 312310863
St.Nr. 50473/19215

