... die Idee mehr!

RUCHSER GmbH FENSTERBAUMASCHINEN

Verglasungs- und Kontrollpresse RU-VGP

für Verglasen, Versiegeln und Endkontrolle

Ausstattung RU-VGP:

- Ein Pressbalken links oder rechts abklappbar montiert
- Pressbalken manuell verfahrbar
- Pressbalken oben und unten über Zahnstangen geführt, dadurch absoluter Parallellauf beim Verpressen.
- Sicherheitssteuerung beim Druckaufbau. Mit stufenloser pneumatischer Hubeinrichtung, von 300-800 mm
- Anlageteil wahlweise mit Filz- oder PVC-Gleitleistenauflage, sowie mit Rollen aus Gummi Ø 48 mm, Rollenabstand 50 mm oder 25 mm lieferbar.
- Rollenbahn mit Stahlrollen 200 mm lang als Aufstellfläche.



RU-VGP Verglasungs- und Kontrollpresse

Zubehör:

- 2 abklappbare Anschläge für Kontrollarbeiten und für Versiegeln außen.
- Ablagekästen mit Fächern, zum Einhängen in die Rollenbahn.

Technische Daten:

Typ	Bestell- Nr.	Länge	maximale Spannbreite	Breite	Anlage-höhe	Gesamt-höhe	Pressbalken-höhe	Gewicht
RU-VGP 3*	1170000	3550 mm	3000 mm	900 mm	1900 mm	2700 mm	2400 mm	600 kg
RU-VGP 4*	1180000	4550 mm	4000 mm	900 mm	1900 mm	2700 mm	2400 mm	700 kg

*Bei Bestellung angeben, ob rechter oder linker Pressbalken verfahrbar sein soll!